


Date tehnice pentru produs: LITP1001--

# ARKTUR Eco 3 100W 840 14000lm IP65 110°, negru, 0-10V

LED High Bay, 0-10V dimabil, cablu 2m



## Curba distributie lumina



## Detalii produs

The ARKTUR ECO 3 series of black high-bay luminaires combines powerful performance with durability, making it ideal for industrial and commercial applications. With a light output ranging from 14,000 to 32,000 lumens, wattage options of 100W, 150W, and 200W, and beam angles of 90° or 110°, it provides optimal lighting for large spaces. IP65 certification ensures dust and water resistance, and 0-10V or DALI dimming functions allow for flexible light control and energy savings.



## Fișe tehnice

Înălțime (mm)	175,00
Diametru (mm)	260,00
Masă netă (kg.)	2,40
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-35
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	50
Tip iluminare	high-bay luminaire pendulum luminaire downlight
Montaj	Pendul Montaj încadrat în plafon
Watt (W)	100
Culoare	negru
Material	aluminiu Polycarbonat
Protecție la supratensiuni (kV)	4
Mască	Lentile optice
Unghiul de radiație (°)	110
Indice de orbire (UGR)	31,50
Balast	LED driver
Tensiune de alimentare AC (V)	100-240
Tensiune de alimentare DC (V)	170-300
Dulie lampă	LED Platine
Eficiență sistem (lm/W)	140
Putere (W)	100
Culoare lumină	neutral white
Temperatura culorii (K)	4000
Indice redare culoare	≥80
Stabilitatea culorii MacAdam (sdcM)	5
Lumeni (lm)	14000
Flux luminos în mod urgență (lm)	LITP0046 - 2800
Candela	5732
Durată de viață	80.000h / L80 / B50
Dimabil	da
Clasă de protecție	I
Grad de protecție	IP65
Clasă energetică	D
Rezistența la șoc	IK07
Surse de lumină incluse	da
Fire protection marking	D
Diametru (mm)	260
ØxH mm	260x175
Numbers of luminars per MCB B10	3
Numbers of luminars per MCB B13	3

## Fișe tehnice - Continuare

Numbers of luminars per MCB B16	5
Numbers of luminars per MCB B20	5
Numbers of luminars per MCB B25	11
Numbers of luminars per MCB C10	3
Numbers of luminars per MCB C13	3
Numbers of luminars per MCB C16	5
Numbers of luminars per MCB C20	5
Numbers of luminars per MCB C25	11

## Tabel articole

Descriere	Cod comandă
ARKTUR Eco 3 100W 840 14000lm IP65 110°, negru, 0-10V LED High Bay, 0-10V dimabil, cablu 2m	LITP1001
<b>Accesorii opționale</b>	
Suport tavan pentru gama ARKTUR Eco 3 100W	LITP1005
Reflector ALU 60° pentru ARKTUR Eco 3 100W	LITP1008
Modul emergenta 3h Arktur Eco LED only for 1-10V 100W und 150W	LITP0046
Potențiomtru electronic, 1-10V	EV103021
Potențiomtru electronic, 1-10V	EV103021
Placă frontală dimmer cu buton rotativ, alb	EV102013
Ramă pentru 1 aparat, alb	EV105001
Suport pentru cablu de sârmă cu Ø 1,5 - 2,5mm for Series Arktur Eco	LI00501005
Șufă suspendare ARKTUR ECO, 3m Ø 2mm for Serie ARKTUR ECO	LI00573961